FileMaker® Pro 11

Handleiding voor netwerkinstallatie

© 2007-2010 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden.

FileMaker, Inc.
5201 Patrick Henry Drive
Santa Clara, California 95054, VS

FileMaker is een handelsmerk van FileMaker, Inc. dat in de VS en andere landen is geregistreerd. Het bestandsmaplogo is een handelsmerk van FileMaker, Inc. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars.

FileMaker-documentatie wordt auteursrechtelijk beschermd. U bent niet geautoriseerd om extra exemplaren te maken of deze documentatie te distribueren zonder schriftelijke toestemming van FileMaker. U mag deze documentatie alleen gebruiken met een geldige gelicentieerde kopie van FileMaker-software.

Alle personen, bedrijven, e-mailadressen en URL's in de voorbeelden zijn fictief. Eventuele gelijkenissen met bestaande personen, bedrijven, e-mailadressen of URL's berusten op louter toeval. De dankbetuigingen zijn vermeld in de dankbetuigingsdocumenten die bij deze software zijn meegeleverd. Vermeldingen van producten en URL's van andere bedrijven zijn puur informatief en houden geen goedkeuring of aanbeveling in. FileMaker, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de prestaties van die producten.

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: www.filemaker.com/nl.

Editie: 01

N09506-002A

Inhoudsopgave

Handleiding voor netwerkinstallatie

Over deze handleiding 5

De licentiecode zoeken 5

FileMaker Pro installeren in Windows 5

- Een installatiemethode kiezen (Windows) 5
- Bonjour installeren (Windows) 6
- FileMaker Pro installeren met een netwerkvolume (Windows) 7
- Installeren vanaf de opdrachtregel (Windows) 7
- Begeleide installaties op de achtergrond instellen (Windows) 8
- Een MSI-transformatiebestand instellen (Windows) 9

FileMaker Pro installeren in Mac OS 10

- Een installatiemethode kiezen (Mac OS) 10
- FileMaker Pro installeren met een netwerkvolume (Mac OS) 11
- Installeren vanaf de opdrachtregel (Mac OS) 12
- Op afstand installeren met Apple Remote Desktop (Mac OS) 12

Het gepersonaliseerde bestand 12

- Personaliseringseigenschappen instellen 13

Handleiding voor netwerkinstallatie

Over deze handleiding

In dit document leert u hoe u de installatie van de FileMaker® Pro- of FileMaker Pro Advanced-software via een netwerk kunt configureren.

Voor meer productinformatie of als u individuele exemplaren wilt installeren, raadpleegt u het document *Installatiehandleiding en functieoverzicht*.

PDF-documenten worden op de product-dvd of in de elektronische download meegeleverd. U kunt de elektronische documentatie ook op de volgende manieren raadplegen:

- Kies in FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced op de menubalk Help Productdocumentatie > en kies daarna het gewenste document in het vervolgmenu.
- Bezoek de website www.filemaker.com/nl/support/index.html.

Uw dvd of elektronische download bevat de installatieprogramma's van de FileMaker-producten voor Windows en Mac OS. Elk gebruik van deze software is onderhevig aan de bepalingen van uw licentieovereenkomst.

De licentiecode zoeken

U moet de licentiecode van 35 alfanumerieke tekens invoeren om de software te installeren. Als u uw software elektronisch heeft betaald, heeft u een e-mailbericht ontvangen met een link naar een PDF-bestand dat uw licentiecode bevat. Als u een product-dvd hebt, dan vindt u uw licentiecode op de achterkant van de dvd-hoes.

Belangrijk Als u een volume- of sitelicentie hebt gekocht, is de licentiecode aangepast aan uw organisatie. Voer bij de installatie van de software de naam van uw organisatie exact in zoals deze op uw licentieovereenkomst (“Proof of License” (Licentiebewijs)) is vermeld. De naam van uw organisatie moet exact dezelfde hoofdletters bevatten als op uw overeenkomst zijn vermeld.

FileMaker Pro installeren in Windows

Controleer voordat u FileMaker Pro installeert of u de licentiecode bij de hand hebt. Meer informatie vindt u onder “De licentiecode zoeken” op pagina 5.

Opmerking Voor de installatie van FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced moeten gebruikers beschikken over beheerdersprivileges.

Een installatiemethode kiezen (Windows)

Bepaal voordat u uw installatie configureert hoe u de software wilt installeren. De gekozen installatiemethode bepaalt hoe de licentiecode en andere persoonlijke gegevens worden ingevoerd wanneer gebruikers FileMaker Pro installeren.

Voor bepaalde installatiemethoden kunt u alvorens het product te installeren een gepersonaliseerd installatiebestand met de naam Assisted Install.txt bewerken, zodat dit de persoonlijke gegevens kan leveren. Meer informatie over het gepersonaliseerde installatiebestand vindt u in “Het gepersonaliseerde bestand” op pagina 12.

Installatiemethode	Persoonlijke gegevens
Elke gebruiker die de software installeert met de gebruikersinterface van het installatieprogramma	Gebruikers voeren de persoonlijke gegevens in wanneer zij daarom worden gevraagd in het installatieprogramma. Raadpleeg het document *Installatiehandleiding en functieoverzicht* voor meer informatie.
“FileMaker Pro installeren met een netwerkvolume (Windows)” op pagina 7.	Bewerk het gepersonaliseerde installatiebestand (Assisted Install.txt) om persoonlijke gegevens te leveren voor het installatieprogramma en om alle in een netwerk verbonden installaties van FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced te standaardiseren. Zo kunt u de installatie aanpassen aan uw behoeften en hoeft u geen licentiecodes meer te verdelen en te beheren. FileMaker, Inc. beveelt het gebruik van deze methode aan.
“Installeren vanaf de opdrachtregel (Windows)” op pagina 7.	Gebruikers leveren de persoonlijke gegevens op de opdrachtregel.
“Begeleide installaties op de achtergrond instellen (Windows)” op pagina 8.	Bewerk het gepersonaliseerde installatiebestand (Assisted Install.txt) voordat u een installatie op de achtergrond uitvoert. Gebruikersinteractie met het FileMaker-installatieprogramma is tot een minimum beperkt gehouden. Het installatieprogramma leest de persoonlijke gegevens uit het gepersonaliseerde bestand en de installatieschermen worden niet weergegeven.
“Een MSI-transformatiebestand instellen (Windows)” op pagina 9.	Maak een MSI-transformatiebestand (*-msi) dat de persoonlijke gegevens levert. De wijzigingen blijven behouden in uw image van het installatieprogramma. U hoeft het gepersonaliseerde bestand niet te bewerken en u kunt het uit het installatieprogramma verwijderen.

Bonjour installeren (Windows)

Voor het uitzenden van databases en het kunnen detecteren van externe databases moet de Bonjour-service geïnstalleerd zijn. Als Bonjour niet is geïnstalleerd of als de Bonjour-service niet actief is, zullen gebruikers geen gehoste databases kunnen weergeven in het dialoogvenster Bestand op afstand openen. Ze kunnen dan handmatig IP-adressen invoeren voor IPv4 en IPv6 en voor databasenamen.

Bonjour kan alleen worden geïnstalleerd met behulp van Setup.exe in de modus met de volledige gebruikersinterface of in de modus voor installatie op de achtergrond (niet FileMaker Pro 11.msi of FileMaker Pro 11 Advanced.msi).

Tijdens de installatie zal een van de volgende situaties zich voordoen:

- Als Bonjour niet wordt gedetecteerd, meldt het installatieprogramma u dit en wordt u gevraagd het te installeren.
- Als een oudere versie van Bonjour wordt gedetecteerd, meldt het installatieprogramma u dit. U wordt gevraagd de latere versie van Bonjour handmatig te verwijderen en de versie van Bonjour die door FileMaker wordt ondersteund, handmatig te installeren.
- Als dezelfde of een nieuwere versie van Bonjour wordt gedetecteerd, meldt het installatieprogramma dit niet en wordt Bonjour niet geïnstalleerd.

U kunt Bonjour ook handmatig installeren. Open de map van Bonjour (die zich op hetzelfde niveau als Setup.exe bevindt), open de map van de 32-bits of 64-bits versie en start BonjourSetup.exe.

FileMaker Pro installeren met een netwerkvolume (Windows)

Zo maakt u FileMaker-installatiebestanden beschikbaar op het netwerk:

1. Maak op een netwerkvolume een installatiemap voor de installatiebestanden van FileMaker.
2. Zoek de map Files op de product-dvd en kopieer de bestanden naar de map die u op uw netwerkvolume hebt gemaakt.

   Opmerking Als u de dvd of de elektronische download via het netwerk deelt, in plaats van de installatiebestanden naar een netwerkvolume te kopiëren, is slechts één installatieprogramma beschikbaar: het installatieprogramma voor het platform van de computer waarop de dvd wordt uitgevoerd. Als u de dvd via het netwerk deelt, kunt u geen gepersonaliseerd installatiebestand gebruiken. Zie “Het gepersonaliseerde bestand” op pagina 12.

3. Als u een begeleide installatie wilt instellen, opent u het gepersonaliseerde installatiebestand (Assisted Install.txt, in de map Files) in een teksteditor zoals Kladblok.
4. Bewerk het gepersonaliseerde bestand. Zie “Het gepersonaliseerde bestand” op pagina 12.
5. Sla de wijzigingen die u in het bestand Assisted Install.txt hebt doorgevoerd op als tekst zonder opmaak.

Voor de installatie van FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced geeft u gebruikers deze opdracht:

1. Ga naar het volume dat de installatiebestanden bevat.
2. Dubbelklik op “setup.exe”.
3. Gebruikers van Windows XP, Windows Vista en Windows 7 krijgen dan het dialoogvenster Bestand openen – Beveiligingswaarschuwing te zien. Klik op Uitvoeren om de installatie voort te zetten.

Installeren vanaf de opdrachtregel (Windows)

U kunt FileMaker-producten vanaf de opdrachtregel installeren zonder het bestand Assisted Install.txt te bewerken. Voor een installatie vanaf de opdrachtregel moet u de opdrachtprompt gebruiken in de hoedanigheid van beheerder.

1. Kies in Windows Start > Alle Programma's > Bureau-accessoires.
2. Klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en kies Uitvoeren als (Windows XP) of Als administrator uitvoeren (Windows Vista of Windows 7).
3. Windows XP: selecteer in het dialoogvenster Uitvoeren als de optie Administrator, voer het wachtwoord in en klik op OK. Windows Vista of Windows 7: voer in het venster Administrator: Opdrachtprompt een opdracht uit.

   Voorbeeld:

   ```
   msiexec -i "FileMaker Pro.msi" AI_USERNAME="Johan Lammers"
   AI_ORGANIZATION="FileMaker, Inc." AI_LICENSEKEY=12345-12345-12345-12345-
   12345-12345-12345
   ```

   De namen van eigenschappen moeten in hoofdletters worden opgegeven. Zie “Personaliseringseigenschappen instellen” op pagina 13 voor meer informatie.

Begeleide installaties op de achtergrond instellen (Windows)

Bij een installatie op de achtergrond blijft de interactie van de gebruiker met het FileMaker-installatieprogramma tot een minimum beperkt. De vereiste installatiegegevens worden uit het gepersonaliseerde installatiebestand (Assisted Install.txt) opgehaald en de installatieschermen worden niet weergegeven. Meer informatie over het instellen van Assisted Install.txt vindt u in “Het gepersonaliseerde bestand” op pagina 12.

Een installatie op de achtergrond kan op twee manieren worden uitgevoerd. Gebruikers kunnen:

- dubbelklikken op het bestand Setup.exe dat zich op het geopende volume bevindt. Voor deze methode moet u het bestand Setup.ini aanpassen. Lees het volgende gedeelte voor meer informatie.
- de installatieopdracht en de toepasselijke opties achter de opdrachtregel typen. Meer informatie vindt u onder “Een installatie op de achtergrond uitvoeren vanaf de opdrachtregel” op pagina 8.

Setup.ini wijzigen voor een installatie op de achtergrond

1. Zoek het bestand Setup.ini in de map Files van de FileMaker Pro- of FileMaker Pro Advanced-map.
2. Open het bestand Setup.ini in een teksteditor zoals Kladblok.
3. Zoek de sectie [Startup] en typ een van de volgende waarden achter CmdLine=.

Als u dit wilt doen	Voegt u de opties toe die vermeld zijn achter CmdLine=
Een FileMaker-product zonder een gebruikersinterface installeren *(installatie op de achtergrond)*	CmdLine=/q
Tijdens de installatie een voortgangsbalk en knop Annuleren weergeven	CmdLine=/qb+
FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced op een andere locatie dan de standaardlocatie op de lokale computer installeren	CmdLine=/qb+ INSTALLDIR=installatiepad

Opmerking *Installatiepad* is de gewenste locatie van de FileMaker-productmap op de computer van de gebruiker. Het pad mag geen spaties bevatten, tenzij het tussen aanhalingstekens wordt geplaatst. Met het volgende voorbeeldpad zou de installatie op station c: worden uitgevoerd in de submap FileMakerPro11 van de map Programma's:

```
C:\Programma's\FileMakerPro11
```

4. Sla het bestand Setup.ini op en sluit het.
5. Geef gebruikers de opdracht om op het bestand Setup.exe te klikken dat zich op het geopende volume bevindt.

Een installatie op de achtergrond uitvoeren vanaf de opdrachtregel

Gebruikers kunnen FileMaker-producten installeren vanaf de opdrachtregel. Wanneer u deze methode gebruikt, kan het installatieprogramma aan gebruikers melden of de installatie is geslaagd.

Voor een installatie op de achtergrond vanaf de opdrachtregel moet u de opdrachtprompt gebruiken in de hoedanigheid van beheerder.

1. Kies in Windows Start > Alle Programma's > Bureau-accessoires.

2. Klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en kies Uitvoeren als (Windows XP) of Als administrator uitvoeren (Windows Vista of Windows 7).
3. Windows XP: selecteer in het dialoogvenster Uitvoeren als de optie Administrator, voer het wachtwoord in en klik op OK. Windows Vista of Windows 7: voer in het venster Administrator: Opdrachtprompt een opdracht uit.

De volgende tabel beschrijft de mogelijkheden waarover gebruikers beschikken wanneer zij vanaf de opdrachtregel een begeleide installatie uitvoeren.

Als u dit wilt doen	Geeft u gebruikers de opdracht een opdrachtvenster te openen en het volgende te typen
Een FileMaker-product zonder een gebruikersinterface installeren *(installatie op de achtergrond)*	"*padnaam*\setup.exe" /s /v/qn
De installatie van een FileMaker-product ongedaan maken zonder een gebruikersinterface *(installatie ongedaan maken op de achtergrond)*	"*padnaam*\setup.exe" /s /x /v/qn
Een FileMaker-product installeren als dat nodig is — aankondigen aan huidige gebruiker *(aangekondigde installatie op de achtergrond)*	"*padnaam*\setup.exe" /s /v /ju
Een FileMaker-product installeren als dat nodig is — aankondigen aan alle gebruikers *(aangekondigde installatie op de achtergrond)*	"*padnaam*\setup.exe" /s /v /jm
Een dialoogvenster weergeven dat aangeeft of de installatie van het FileMaker-product is geslaagd	"*padnaam*\setup.exe" /s /v/qn+
Tijdens de installatie een voortgangsbalk en knop Annuleren weergeven	"*padnaam*\setup.exe" /s /v/qb+
FileMaker Pro op de lokale computer op een andere locatie dan de standaardlocatie installeren	"*padnaam*\setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR=\"*installatiepad*\FileMaker Pro 11\""
FileMaker Pro Advanced op de lokale computer op een andere locatie dan de standaardlocatie installeren	"*padnaam*\setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR=\"*installatiepad*\FileMaker Pro 11 Advanced\""

Opmerkingen

- *Padnaam* is de locatie van de installatiemap die u op het netwerkvolume hebt gemaakt.
- *Installatiepad* is de gewenste locatie van de FileMaker-productmap op de computer van de gebruiker. Het pad mag geen spaties bevatten, tenzij het tussen aanhalingstekens wordt geplaatst.
- Het installatieprogramma zal de computer mogelijk opnieuw opstarten als dat nodig blijkt.

Een MSI-transformatiebestand instellen (Windows)

U kunt een MSI-transformatiebestand (*.mst) maken om gepersonaliseerde gegevens aan het installatieprogramma te verstrekken. Ga naar www.microsoft.com voor meer informatie over Orca, MsiTran.exe en andere ontwikkelingstools voor Windows-installaties.

1. Maak een kopie van het bestand FileMaker Pro.msi. Noem de kopie bijvoorbeeld FileMaker Pro Assisted Install.msi.

2. Gebruik Orca (of vergelijkbare software) om het bestand FileMaker Pro Assisted Install.msi te bewerken. Stel de personaliseringseigenschappen (AI_*) in de eigenschappentabel in.

   Zie “Personaliseringseigenschappen instellen” op pagina 13.

3. Gebruik een hulpprogramma voor het creëren van een MSI-transformatiebestand, zoals MsiTran.exe, om een transformatiebestand te maken. Als u bijvoorbeeld een transformatiebestand met de naam Voorbeeld.mst wilt maken, typt u:

   ```
   msitran.exe -g "FileMaker Pro.msi" "FileMaker Pro Assisted Install.txt"
   Voorbeeld.mst
   ```

4. Pas het transformatiebestand toe op het installatieprogramma. Voorbeeld:

   ```
   msitran.exe -a Voorbeeld.mst "FileMaker Pro.msi"
   ```

5. Geef gebruikers de opdracht om het installatieprogramma uit te voeren vanaf de opdrachtregel, of door op het geopende volume op het bestand Setup.exe te dubbelklikken.

FileMaker Pro installeren in Mac OS

Controleer voordat u FileMaker Pro installeert of u de licentiecode bij de hand hebt. Meer informatie vindt u onder “De licentiecode zoeken” op pagina 5.

Opmerking Voor de installatie van FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced moeten gebruikers beschikken over beheerdersprivileges.

Een installatiemethode kiezen (Mac OS)

Bepaal voordat u uw installatie configureert hoe u de software wilt installeren. De gekozen installatiemethode bepaalt hoe de licentiecode en andere persoonlijke gegevens worden ingevoerd wanneer gebruikers FileMaker Pro installeren.

Voor bepaalde installatiemethoden kunt u alvorens het product te installeren een gepersonaliseerd installatiebestand met de naam Assisted Install.txt bewerken zodat dit de persoonlijke gegevens kan leveren. Meer informatie over het gepersonaliseerde installatiebestand vindt u onder “Het gepersonaliseerde bestand” op pagina 12.

Installatiemethode	Persoonlijke gegevens
Elke gebruiker die de software installeert met de gebruikersinterface van het installatieprogramma	Gebruikers voeren de persoonlijke gegevens in wanneer zij daarom worden gevraagd in het installatieprogramma. Raadpleeg het document *Installatiehandleiding en functieoverzicht* voor meer informatie.
“FileMaker Pro installeren met een netwerkvolume (Mac OS)” op pagina 11.	Bewerk het gepersonaliseerde installatiebestand (Assisted Install.txt) om persoonlijke gegevens te leveren voor het installatieprogramma en om alle in een netwerk verbonden installaties van FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced te standaardiseren. Zo kunt u de installatie aanpassen aan uw behoeften en hoeft u geen licentiecodes meer te verdelen en te beheren. FileMaker, Inc. beveelt het gebruik van deze methode aan.
“Installeren vanaf de opdrachtregel (Mac OS)” op pagina 12.	Bewerk het gepersonaliseerde installatiebestand (Assisted Install.txt) om persoonlijke gegevens te leveren voordat gebruikers de software installeren vanaf de opdrachtregel.
“Op afstand installeren met Apple Remote Desktop (Mac OS)” op pagina 12.	Bewerk het gepersonaliseerde installatiebestand (Assisted Install.txt) om persoonlijke gegevens te leveren alvorens de software te installeren met Apple Remote Desktop.

FileMaker Pro installeren met een netwerkvolume (Mac OS)

Wanneer u de FileMaker-installatiebestanden op uw netwerk beschikbaar wilt maken, maakt u eerst een schijfimage (*-dmg) voor de installatiebestanden en kopieert u vervolgens het schijfimage naar uw netwerkvolume:

1. Maak op uw computer een installatiemap voor de installatiebestanden van FileMaker.
2. Zoek de volgende bestanden op de product-dvd en kopieer die naar de installatiemap:
   - De installatietoepassing FileMaker Pro 11.mpkg of FileMaker Pro 11 Advanced.mpkg vindt u in de hoofdmap van de dvd en bevat het gepersonaliseerde installatiebestand (Assisted Install.txt).
   - Het registratiegereedschap (Registration.app)
3. Wanneer u een begeleide installatie wilt instellen, klikt u met de rechtermuisknop op de installatietoepassing (*-mpkg) in de installatiemap en kiest u Show Package Contents.
4. Open het bestand Assisted Install.txt in een teksteditor zoals Kladblok.
5. Bewerk het gepersonaliseerde bestand. Zie “Het gepersonaliseerde bestand” op pagina 12.
6. Sla de wijzigingen die u in het bestand Assisted Install.txt hebt doorgevoerd op als tekst zonder opmaak.
7. Maak een schijfimage voor de installatiemap die de installatietoepassing en het registratiegereedschap bevat. Raadpleeg de Help voor meer informatie over het maken van schijfimages.
8. Kopieer het nieuwe schijfimage van het installatieprogramma (*-dmg) naar uw netwerkvolume.

Opmerking In Mac OS installeert het installatieprogramma het FileMaker-product in dezelfde taal als die van het actieve Mac OS-systeem. Gebruikers die een andere taalversie van het FileMaker-product willen installeren, moeten bij de systeemvoorkeur Internationaal van Mac OS de taalversie wijzigen alvorens het FileMaker-product te installeren.

Voor de installatie van FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced geeft u gebruikers deze opdracht:

1. Ga naar het volume dat de installatiebestanden bevat.
2. Dubbelklik op het schijfimage (*-dmg) op het netwerkvolume.
3. Dubbelklik op de installatietoepassing FileMaker Pro 11.mpkg of FileMaker Pro 11 Advanced.mpkg.

Installeren vanaf de opdrachtregel (Mac OS)

Nadat u het bestand Assisted Install.txt hebt bewerkt, kunnen gebruikers FileMaker-producten installeren vanaf de opdrachtregel.

1. Open een Finder-venster en kies op de menubalk Ga naar > Hulpprogramma's.
2. Dubbelklik in de lijst met hulpprogramma's op Terminal.
3. Typ een opdracht in het venster Terminal en druk op Return.

   Voorbeeld:

```
sudo -u "<gebruikersnaam>" /usr/sbin/installer -verbose -pkg "<pad naar
installatieprogramma>/FileMaker Pro 11 Advanced.mpkg" -target "/
Applications"
```

Wanneer de gebruiker wordt gevraagd om een wachtwoord op te geven, moet die een wachtwoord voor een account met beheerdersrechten opgeven.

Op afstand installeren met Apple Remote Desktop (Mac OS)

U kunt FileMaker Pro op afstand installeren met Apple Remote Desktop. Zie de Help bij Apple Remote Desktop voor meer informatie over installaties op afstand.

Als u de licentiecode en andere persoonlijke gegevens aan het installatieprogramma wilt leveren, bewerkt u het gepersonaliseerde installatiebestand (Assisted Install.txt) voordat u de software installeert. Zie "Het gepersonaliseerde bestand" op pagina 12. voor meer informatie.

Het gepersonaliseerde bestand

Een begeleide installatie vereenvoudigt de installatie van FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced in een omgeving met meerdere computers. U voert gegevens (zoals een algemene gebruikersnaam, de naam van uw organisatie, de licentiecode en installatieopties) in een gepersonaliseerd installatiebestand in en u stelt dat bestand op uw netwerk beschikbaar.

Het gepersonaliseerde bestand, Assisted Install.txt, wordt gebruikt door de FileMaker-installatieprogramma's om FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced op computers in uw organisatie te installeren. Het bestand is identiek voor Windows en Mac OS.

Opmerking Windows: In eerdere versies dan FileMaker Pro 7 heette het gepersonaliseerde installatiebestand FileMaker Pro *x*.pdf. Dat bestand bestaat nog steeds en is vereist voor een begeleide installatie, maar u hoeft het niet te bewerken. Het bestand wordt gebruikt door Microsoft SMS.

Personaliseringseigenschappen instellen

In dit gedeelte worden de eigenschappen en variabelen in het gepersonaliseerde bestand, Assisted Install.txt, beschreven.

Opmerking Namen van eigenschappen (AI_*) moeten in hoofdletters worden opgegeven. Instellingen van variabelen zijn niet hoofdlettergevoelig, behalve voor namen van organisaties. (Zie de beschrijving voor AI_ORGANIZATION.)

Als u dit wilt doen	Gaat u als volgt te werk
Een gebruikersnaam voor alle installaties invoeren	Typ een naam achter AI_USERNAME= Als u deze variabele niet opgeeft, gebruikt het installatieprogramma standaard de naam die gebruikt is om Windows te registreren (Windows) of de gebruikersnaam van de account (Mac OS).
Een bedrijfsnaam voor alle installaties invoeren	Typ een naam achter AI_ORGANIZATION= Als u een volume- of sitelicentie hebt gekocht, typt u de naam van organisatie precies zoals die op uw licentieovereenkomst (“Proof of License” (Licentiebewijs)) is vermeld. De naam van uw organisatie moet exact dezelfde hoofdletters bevatten die op uw overeenkomst zijn vermeld. Windows: Als u deze variabele niet opgeeft, gebruikt het installatieprogramma standaard de naam die is gebruikt om Windows te registreren.
Een geldige licentiecode voor alle installaties invoeren	Typ uw licentiecode achter AI_LICENSEKEY= Meer informatie over de licentiecode vindt u onder “De licentiecode zoeken” op pagina 5.
Windows: De taalversie opgeven van het FileMaker-product. Deze instelling werkt alleen wanneer gebruikers een begeleide installatie op de achtergrond uitvoeren. Zie “Begeleide installaties op de achtergrond instellen (Windows)” op pagina 8.	Typ de naam van de taal achter AI_LANGUAGE=. Geldige talen zijn: Duits, Chinees (vereenvoudigd en traditioneel), Engels, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Spaans of Zweeds. Mac OS: Geef geen taalinstelling op. Het FileMaker-installatieprogramma gebruikt de actieve taal van uw besturingssysteem.
Windows: Opgeven of het FileMaker-product beschikbaar is voor alle gebruikers of alleen voor de huidige gebruiker.	Typ een van de volgende waarden achter AI_APPLICATIONUSERS= ▪ AllUsers als u het FileMaker-product beschikbaar wilt stellen aan iedere gebruiker die zich op deze computer aanmeldt. ▪ OnlyCurrentUser als u het gebruik van het FileMaker-product wilt beperken tot de gebruikersaccount die bij de installatie was aangemeld.
Gebruikers beletten of toestaan om nieuwe databases te maken	Typ een van de volgende waarden achter AI_NONEWDATABASES= ▪ 1 (één) om te beletten dat gebruikers databases maken ▪ 0 (nul) om gebruikers toe te staan databases te maken Meer informatie vindt u onder “Gebruikers beletten om databases te maken” op pagina 14.
Windows: Een snelkoppeling voor het FileMaker-product maken op het bureaublad en in de werkbalk Snel starten.	Typ een van de volgende waarden achter AI_SHORTCUTS= ▪ 1 (één) om een snelkoppeling te maken ▪ 0 (nul) als u geen snelkoppeling wilt maken Lees ook de opmerking aan het einde van deze tabel voor meer informatie.
De elektronische registratie overslaan of weergeven	Typ één van de volgende waarden achter AI_REGISTRATION= ▪ 0 (nul) als u de elektronische registratie wilt overslaan. De gebruikers worden niet gevraagd om de registratiegegevens voor uw FileMaker-product in te voeren. ▪ 1 (één) als u een herinnering aan de elektronische registratie wilt weergeven.

Als u dit wilt doen	Gaat u als volgt te werk
Tijdens de installatie het dialoogvenster voor personalisering weergeven of overslaan	Typ een van de volgende waarden achter AI_SKIPDIALOG= ▪ 1 (één) als u het dialoogvenster voor personalisering wilt overslaan. Gebruikers hoeven geen naam of organisatie in te voeren en zij zullen ook niet de licentiecode zien. (Als de code die u hebt ingevoerd, ongeldig is, wordt het dialoogvenster voor personalisering weergegeven.) ▪ 0 (nul) als u tijdens de installatie het dialoogvenster voor personalisering wilt weergeven. Lees de opmerking die na deze tabel volgt voor meer informatie.
Tijdens de installatie het dialoogvenster Melding van update in- of uitschakelen	Typ een van de volgende waarden achter AI_DISABLEUPDATENOTIFY= ▪ 1 (één) als u het dialoogvenster Melding van update wilt overslaan. Gebruikers krijgen dan geen melding wanneer een software-update beschikbaar is. Daarnaast zullen ook de volgende items niet beschikbaar zijn in het FileMaker-product: menu Help > Controleren op updates en de optie Algemene voorkeuren. ▪ 0 (nul) als u het dialoogvenster Melding van update wilt weergeven. Gebruikers krijgen dan bij het opstarten een melding wanneer een software-update beschikbaar is. Deze optie is standaard ingeschakeld. Raadpleeg het document *Installatiehandleiding en functieoverzicht* voor meer informatie over updatemeldingen.
Tijdens de installatie het dialoogvenster Melding van nieuwe versie in- of uitschakelen	Typ één van de volgende waarden achter AI_DISABLEVERSIONNOTIFY = ▪ 1 (één) als u het dialoogvenster Melding van nieuwe versie wilt overslaan. Gebruikers krijgen geen melding wanneer er een nieuwe versie van de software beschikbaar is. ▪ 0 (nul) als u het dialoogvenster Melding van nieuwe versie wilt weergeven. Als een gebruiker het programma opstart, krijgt die een melding dat er een nieuwe versie van de software beschikbaar is. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Opmerking De eigenschappen AI_SHORTCUTS en AI_SKIPDIALOG bepalen of de gebruiker door het installatieprogramma wordt gevraagd een snelkoppeling te maken (Windows).

AI_SHORTCUTS=	AI_SKIPDIALOG=	Resultaat
1	1	Er wordt geen vraag gesteld. De snelkoppeling wordt gemaakt.
0	1	Er wordt geen vraag gesteld. Er wordt geen snelkoppeling gemaakt.
1	0	Er wordt een dialoogvenster weergegeven. De opties voor het maken van snelkoppelingen worden in het dialoogvenster geselecteerd.
0	0	Er wordt een dialoogvenster weergegeven. De opties voor het maken van snelkoppelingen worden niet in het dialoogvenster geselecteerd.

Gebruikers beletten om databases te maken

U kunt de eigenschap AI_NONEWDATABASES instellen om te beletten dat gebruikers FileMaker-databases maken. Als deze optie is ingesteld, geeft het FileMaker-product een waarschuwingsbericht weer wanneer gebruikers het volgende uitvoeren:

- Het menu Bestand > Nieuwe database kiezen.
- Een database maken vanuit het scherm het scherm Snel aan de slag met FileMaker.
- Naar een FileMaker Pro-bestand exporteren.
- Op de menubalk Bestand > Kopie opslaan als kiezen.
- Het dialoogvenster Nieuwe database openen.

- Een beschadigd FileMaker Pro-bestand herstellen.
- Een andere bestandsindeling (zoals tabgescheiden tekst) naar een nieuw FileMaker Pro-bestand converteren, bijvoorbeeld via het menu Bestand > Openen.
- Een Apple Event uitvoeren om een bestand in een andere indeling te openen.
- Het Apple Events-commando do menu uitvoeren om een bestand te maken.
- Een script uitvoeren dat een van de hierboven vermelde handelingen uitvoert.
- Een eigen menuopdracht kiezen die een van de hierboven vermelde handelingen uitvoert.

Om databases te kunnen maken, moeten gebruikers de FileMaker-software opnieuw installeren nadat de variabele AI_NONEWDATABASES op 0 is ingesteld.