



FileMaker®

Read Me • Lisez Moi • Bitte lesen • Leggimi • Viktigt • Léame • Lees mij • お読みください • 自述文档 • 讀我檔案

FileMaker Pro 10 en FileMaker Pro 10 Advanced v3 Updater

Softwarebeschrijving

Deze software-update werkt FileMaker Pro 10 of FileMaker Pro 10 Advanced bij naar versie 10.0v3.

Updater — Details

Nieuw in FileMaker Pro 10.0v3

1. Importeren/Exporteren
 - Import en export in DBF-indeling zijn beschikbaar.
 - *Mac OS X*: De fout die optrad wanneer werd geprobeerd naar Excel (*.xls) te exporteren zonder dat Rosetta was geïnstalleerd, is nu verholpen.
2. Excel
 - Het probleem waarbij een Excel-bestand kon worden gemaakt waarin gegevens onder de verkeerde kop werden weergegeven als een veld werd verwijderd met behulp van de functie Tabelweergave wijzigen, is opgelost.
 - Het probleem waarbij de toepassing kon vastlopen bij het importeren van een Excel 2007-bestand dat een gekopieerd werkblad met benoemde bereiken bevatte, is opgelost.
3. Berekeningen
 - Het probleem waarbij de functie berekeningsfunctie Random op bepaalde computers niet-willekeurige waarden kon genereren, is opgelost. De functie Random zal waarden genereren die groter zijn dan 0 en kleiner dan 1. De waarde zal nooit 1 zijn.
4. Herstellen
 - Het probleem waarbij eigen functies bij een herstel soms beschadigd raakten, is opgelost.
 - Het probleem waarbij een herstel meldde dat er geen fouten waren wanneer het bestand ongeldige gegevensblokken bevatte, is opgelost.
5. SMTP-mail
 - Het probleem dat zich op sommige SMTP-servers voordeed en dat ertoe kon leiden dat de BCC-geadresseerden van een e-mail verkeerd werden weergegeven, is opgelost.
 - Het probleem waarbij UTF-8-gegevens in SMTP-mail niet correct werden gecodeerd, is opgelost.
6. Afdrukken en PDF
 - *Mac OS X*: Het probleem waarbij de toepassing vastliep wanneer naar hostgebaseerde printermodellen werd afgedrukt, is opgelost.
 - Het probleem waarbij het systeem kon vastlopen bij het opslaan van records naar PDF als het nummer van de eerste pagina niet 1 was en de lay-out verder reikte dan één pagina, is opgelost.
7. Netwerken
 - Het probleem waarbij een bestand dat is ingesteld om de gebruiker te vragen zijn/haar wachtwoord bij de volgende aanmelding te wijzigen het wachtwoord niet wijzigt als de klant en server niet van dezelfde versie zijn, is opgelost.
8. Externe gegevensbronnen
 - Het probleem waarbij een FileMaker-gebaseerd getalveld dat aan een externe gegevensbrontabel is toegevoegd, geen nul weergeeft, is opgelost.
9. Algemeen
 - Het probleem waarbij Automatisch aanvullen in een veld met gegevens op meerdere regels alleen werkte als u zich op laatste lege regel van het tekstveld bevond, is opgelost.
 - Het probleem waarbij een bestand dat is ingesteld om de systeeminstellingen te gebruiken toch in de lay-outmodus de datum invoegt volgens de instellingen van het bestand, die mogelijk niet identiek zijn aan die van het systeem, is opgelost.
 - Het formuleprobleem in het script voor het dialoogvenster Lay-out/rapport maken dat ertoe leidde dat gelokaliseerde indelingen verkeerd werden verwerkt is opgelost, zodat nu na het maken van een lay-out de juiste weergavemodus verschijnt.

10. IWP

- Het probleem dat bij bepaalde klanten bij Instant Web Publishing optrad en ertoe leidde dat eigen startpagina's in de map Web van de FileMaker Pro-toepassingsmap werden genegeerd, is opgelost. Dit probleem kon er ook toe leiden dat de inhoud van een containerveld niet zichtbaar was in een browser als de Instant Web Publishing-oplossing naar bestanden verwees die in de map Web waren opgeslagen.

Nieuw in FileMaker Pro 10.0v2 (alleen Windows)

11. CPU

- Het probleem waarbij het CPU-gebruik in bepaalde situaties waarin eigen menu's betrokken zijn mogelijk onnodig hoog is, met name bij gebruik van Citrix Presentation Server en Terminal Services, is opgelost.

Wie moet deze software installeren?

Installeer deze software als u met een van de hieronder vermelde configuraties werkt. Controleer of u de geschikte Updater voor uw product gebruikt.

Platform	Product	Versie	Gebruik deze Updater	Talen
Windows	FileMaker Pro 10	10.0v1 of 10.0v2	FileMaker Pro 10.0 v3 Updater (setup.exe)	Engels Frans Italiaans
	FileMaker Pro 10 Advanced	10.0v1 of 10.0v2	FileMaker Pro 10.0 Advanced v3 Updater (setup.exe)	Duits Zweeds Nederlands
Mac OS X	FileMaker Pro 10	10.0v1	fm_10.0v3_osx_produpdater.dmg	Spaans Japans Vereenvoudigd
	FileMaker Pro 10 Advanced	10.0v1	fm_10.0v3_osx_produpdater.dmg	Chinees Traditioneel Chinees

Installatie-instructies

Schakel alle virusdetectiesoftware uit voordat u het updateprogramma uitvoert en schakel die software pas na de installatie weer in om problemen bij de installatie te voorkomen.

Voor deze update is ongeveer 800 MB vrije ruimte op de vaste schijf vereist. Opmerking: in Windows wordt u tijdens het updateproces mogelijk gevraagd om de originele installatie-cd in het cd-rom-station te plaatsen of de locatie van de originele installatiesoftware aan te geven.

- Sluit FileMaker Pro 10 af. Andere toepassingen kunt u open laten.
- Dubbelklik op het geschikte FileMaker 10.0v3-updateprogramma voor het platform en product dat u gebruikt.
- Lees en accepteer de licentieovereenkomst die verschijnt en voer de weergegeven stappen uit.
- Klik op **Update (Bijwerken)** (Mac OS) of **Next (Volgende)** en daarna op **Update (Bijwerken)** (Windows) om uw software bij te werken. Nadat de update is voltooid, verschijnt een bericht met de bevestiging dat de installatie van de nieuwe versie is geslaagd.

Mac OS: als meer dan één exemplaar van FileMaker Pro 10.0v1 of FileMaker 10.0v1 Advanced op de computer is geïnstalleerd, wordt u gevraagd het exemplaar te selecteren dat u wilt bijwerken.

- Sluit het updateprogramma af wanneer het is voltooid en open de nieuwe versie van FileMaker Pro om te controleren of de update is geslaagd.

Mac OS: de versiegegevens worden mogelijk pas bijgewerkt nadat u zich opnieuw aanmeldt.

Als de update niet is geslaagd, probeert u de vorige versie van FileMaker Pro 10 of FileMaker Pro 10 Advanced opnieuw te installeren met behulp van uw originele installatieprogramma en voert u daarna de Updater opnieuw uit of doet u het volgende:

Mac OS:

1. Verplaatst het FileMaker Pro-toepassingsbestand in de map "FileMaker.old" naar uw originele map "FileMaker Pro 10" of "FileMaker Pro 10 Advanced". Bevestig dat u het bestaande bestand wilt vervangen.

2. Voer het updateprogramma opnieuw uit.

Windows:

1. Maak een reservekopie van alle bestanden die u in de toepassingsmap van FileMaker Pro 10 of FileMaker Pro 10 Advanced hebt opgeslagen.

2. Gebruik in het Configuratiescherm de functie Software (Windows XP) of Programma's en functies (Windows Vista) om FileMaker Pro 10 of FileMaker Pro 10 Advanced te verwijderen.

3. Installeer FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced versie 10.0v1 met behulp van de originele installatiesoftware.

4. Voer het updateprogramma opnieuw uit.

Als u de hiervoor vermelde stappen hebt uitgevoerd en u kunt uw programma nog steeds niet bijwerken naar FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced 10.0v3, neemt u contact op met de technische ondersteuningsdienst van FileMaker voor hulp.

Instructies voor installatie op de achtergrond (alleen voor Windows)

Een installatie op de achtergrond wordt in één stap uitgevoerd. Hieronder vindt u de basissyntaxis van de opdracht die u achter de opdrachtprompt moet invullen:

• FileMaker Pro

Stap 1: "msiexec -i "<pad naar het bestand FileMaker Pro 10.msi>\ FileMaker Pro 10.msi" /q"

Stap 2: "msiexec /fa "<pad naar het bestand FileMaker Pro 10.msi>\ FileMaker Pro 10.msi" /q"

• FileMaker Pro Advanced

Stap 1: "msiexec -i "<pad naar het bestand FileMaker Pro 10 Advanced.msi>\ FileMaker Pro 10 Advanced.msi" /q"

Stap 2: "msiexec /fa "<pad naar het bestand FileMaker Pro 10 Advanced.msi>\ FileMaker Pro 10 Advanced.msi" /q"

Daarbij kunt u kiezen uit de volgende opties voor installatie op de achtergrond:

Optie	Parameters	Flags	Betekenis
/q	n b r f (Stelt het niveau van de gebruikersinterface in.)	q , qn qb qr qf qn+ qb+ qb- qb+- !	Geen gebruikersinterface. Basisgebruikersinterface. Gebruik qb! om de knop Annuleren te verbergen. Gereduceerde gebruikersinterface zonder weergave van dialoogvenster aan het einde van de installatie. Volledige gebruikersinterface en specifiek geschreven FatalError-, UserExit- of Exit-dialoogvensters aan het einde. Geen gebruikersinterface, behalve een dialoogvenster dat aan het einde verschijnt. Basisgebruikersinterface met een dialoogvenster dat aan het einde verschijnt. Het dialoogvenster verschijnt niet als de gebruiker de installatie annuleert. Gebruik qb+! of qb!+ om de knop Annuleren te verbergen. Basisgebruikersinterface zonder modale dialoogvensters. Is geen ondersteund gebruikersinterfaceniveau. Gebruik qb-! Of qb!- om de knop Annuleren te verbergen. De optie ! is beschikbaar voor Windows Installer versie 2.0 en werkt alleen met een basisgebruikersinterface. Die optie is niet geldig met een volledige gebruikersinterface.

Opmerking: gebruik voor deze Updater achter de opdrachtregel nooit een advertisement flag zoals /j of /ju of /jm. (Deze flags worden niet ondersteund en kunnen bekende installatieproblemen veroorzaken.) In Microsoft Windows Vista moet de opdrachtprompt in de hoedanigheid van beheerder worden uitgevoerd. (Klik met de rechtermuisknop op het uitvoerbare bestand (cmd.exe) en selecteer "Als administrator uitvoeren" in het menu dat verschijnt.)

© 2009 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker is een handelsmerk van FileMaker, Inc. dat in de VS en andere landen is geregistreerd. Het bestandsmaplogo is een handelsmerk van FileMaker, Inc. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.