



Read Me • Lisez Moi • Bitte lesen • Leggimi • Viktigt • Léame • Lees mij • お読みください • 自述文档 • 讀我檔案

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced

Detta dokument tillhandahåller information om senaste nytt och problem med FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced. Allmän information finns i hjälpen i FileMaker Pro, dokumentationen som hör till programvaran och hos supporttjänsten på www.filemaker.com.

Innehåll

1. Bakåtkompatibilitet
2. Övrigt
3. Manus
4. Spara som PDF
5. Direkt webbpublicering
6. Mac OS X
7. Windows
8. Externa datakällor
9. Dokumentationsrättning

1. Bakåtkompatibilitet

- 1.1. Om en användare av FileMaker Pro 10 navigerar till en portal utan att ha valt en särskild portalrad och utan att göra ett objekt aktivt på en särskild portalrad returnerar Get(Portalradnummer) rad 0 istället för rad 1.
- 1.2. Om du vill lägga till nya egna menyobjekt som exempelvis Sparade sökningar till menyuppsättningar som har skapats i tidigare versioner av FileMaker Pro 10 Advanced skapar du en ny egen meny och lägger till det nya menyobjektet från listan över standardmenyer i FileMaker i dialogrutan Skapa egen meny.
- 1.3. När du utför manussteget Avbryt manus med en manusutlösare för "förhändelser" stoppar Avbryt manus den ursprungliga händelsen, på liknande sätt som när Falsk returneras i manussteget Avsluta manus.

2. Övrigt

- 2.1. Om du har en skrivare som har sparats i ett manus och skrivaren har samma namn i Windows och i Mac OS X och manuset körs på den motsatta plattformen och skrivaren inte är standard för operativsystemet, görs utskriften på operativsystemets standard istället för på skrivaren i manuset.
- 2.2. SMTP-post stöder endast UTF-8.
- 2.3. Användarnamnet kodas inte korrekt för vissa e-postservrar när fältet E-postadress i SMTP-konfigurationen är tomt.
- 2.4. Vid ODBC-import kräver en begäran till en SQL Server 2005/2008-tabell att schemats namn anges i begäran (t.ex. schema.tabell) om det inte är en del av det schema som det för närvarande ges åtkomst till.
- 2.5. Veckostart för sökposter som inkluderar veckodagar baseras alltid på filens nationella inställningar (de regionala/språkliga inställningarna för en fil då den skapas), också när tillvalet Enligt systemet är aktivt.

3. Manus

- 3.1. Om en extern FileMaker-fil returnerar en uppsättning relaterade poster när manussteget "Gå till relaterad post" utförs, kommer sorteringsordningen som angetts för relationen till den externa filen att ignoreras.
- 3.2. Om funktionerna Get(Dokumentsökväg) och Get(Skrivbordssökväg) används i Windows för att ställa in en variabelfil eller mappsökväg ska strängen "fil": läggas till framför de båda funktionerna för att den ska ställas in korrekt. Till exempel, skapa följande manus: Ställ in variabel [\$test; Värde: "fil:" & Get(Skrivbordssökväg) & "test.txt"].
- 3.3. "Kör med fullständig behörighet" måste aktiveras för att ett helt manus ska köras om manuset loggar in igen med ett konto som inte har åtkomst till det aktuella manuset.

4. Spara som PDF

- 4.1. När manussteget Spara poster som PDF används i Windows med alternativet Bifoga, återställs filattributen och behörigheterna för mål-PDF:en till systemets grundinställningar.
- 4.2. Om du har en PDF-fil som sparats i FileMaker Pro i applikationen Förhandsgranska med det tillval aktiverat som kräver ett lösenord för att öppna filen, men inget lösenord för att skriva ut den, och du öppnar den i programmet Mac OS X 10.4.11 (Tiger), kommer du att inaktivera utskriftsmöjlighet av filen. En ledtext för lösenord kommer att visas när du försöker skriva ut, men lösenordet för att öppna filen kommer inte att accepteras.
- 4.3. Visa typsnitt kan inte sparas i PDF-filer från FileMaker Pro beroende på begränsningar i licensieringen från andra leverantörer. Resultatet blir att PDF-filen kan vara tom.

- 4.4. Typsnittersättning stöds inte för PDF-filer som sparats från FileMaker Pro. Ett exempel på detta är etiketten på flikkontrollen (som bara stöder ett typsnitt). Om det används typsnittet inte stöder alla tecken i etiketten på flikkontrollen, kommer de tecken som inte stöds att visas som små fyrkanter när filen sparas som en PDF-fil, även om dessa tecken visas korrekt på skärmen och när de skrivs ut.

5. Direkt webbpublicering

- 5.1. När du använder SMTP-post med Direkt webbpublicering måste du ange den exakta sökvägen till alla bifogade filer i dialogrutan Skicka e-post (till exempel filewin för Windows, filemac för Mac OS). För FileMaker Server ska du placera filbilagan i mappen ../FileMaker Server/Data/Documents. Mer information om filsökvägar finns i direkt hjälpen för FileMaker Pro.
- 5.2. För att förbättra prestandan vid Direkt webbpublicering eller Egen webbpublicering i Windows ska du undvika att använda localhost i webbadressen genom att ersätta det med IP-adressen, antingen 127.0.0.1 eller det riktiga värd-IP-numret. Ändra till exempel `http://localhost/fmi/iwp` till `http://127.0.0.1/fmi/iwp` istället.
- 5.3. Formatering som nedrullningsbar kalender stöds inte för tidsstämpelfält i Direkt webbpublicering. Kalenderikoner och kalendrar visas inte i redigerings- och sökläge för denna konfiguration.
- 5.4. Användning av webbläsarens navigeringsknappar "Tillbaka" och "Framåt" i en Direkt webbpublicerings-session stöds inte eller rekommenderas inte eftersom följderna kan vara oförutsedda.
- 5.5. Innehåll i en webbvisare kan ha oförutsedda effekter på Direkt webbpublicering. Därför måste du testa de webbsidor du vill visa i en webbvisare. En del webbsidor kan t.ex. innehålla attribut som gör att Direkt webbpublicering helt ersätts i webbläsarfönstret.

6. Mac OS X

- 6.1. Om du skapar ett manussteg för utskrift i Mac OS för utmatning till förhandsgranskning lagras inte inställningen när manuset körs, istället skrivs det ut till den skrivare som har angetts i utskriftsmanuset.
- 6.2. I Mac OS kan öppnade filer som innehåller genomskinliga PICT-bilder göra att bilderna inte längre visas som genomskinliga i FileMaker Pro. Du kan lägga en genomskinlig fyllning på objektet när du vill korrigera detta problem.
- 6.3. I Mac OS stöder SMTP-post inte IPv6.
- 6.4. I Mac OS stöds inte snabbskrivningsfunktionen för asiatiska tecken i en nedrullningsbar lista.

7. Windows

- 7.1. I Windows returnerar ScriptStatus()-egenskaper för ActiveX-applikationsobjekt 3 om ett manus köas (har utlösts men inte startats än).
- 7.2. Du kan inte trycka på Ctrl+Alt i Windows för att tvinga fram ett inkompatibelt typsnitt från formateringslistan. Använd istället denna tangentkombination med menyn Format > Typsnitt.
- 7.3. Om kontroll av användarkonto har aktiverats i Windows Vista leder körning av Setup.exe till en UAC-varning som kallar programmet för Setxxxx.tmp. Om du bekräftar varningen kan Setup.exe köras normalt.
- 7.4. I Windows Vista blinkar ett objekt på en layout när man ändrar storlek på dokumentfönstret. Du kan åtgärda detta genom att aktivera alternativet "Inaktivera skrivbordskomposition" i egenskaperna för FileMaker Pro.

8. Externa datakällor

För uppdateringar om ODBC-datakällor och drivrutiner som stöds, se www.filemaker.com/support/technologies.

- 8.1. I Windows x64-versioner accepterar inte Oracle-drivrutiner inloggningsuppgifter från FileMaker Pro när man försöker ansluta till en Oracle-datakälla om FileMaker Pro har installerats på standardplatsen: mappen "Program (x86)". För att Oracle-drivrutinen ska fungera korrekt ska du installera FileMaker Pro i en mapp som inte är mappen "Program (x86)". (Windows x64 har två mappar för "Program", men installation i mappen "Program" är inte tillåtet.)

9. Dokumentationsrättning

- 9.1. Följande manussteg i kategorin Kontroll rensar inte längre det senaste felvillkoret: If, Else, Else If, End If, Loop, Exit Loop If, End Loop, Exit Script och Halt Script.
- 9.2. FileMaker Pro 10 kräver inte längre inaktivering när man avinstallerar produkten.
- 9.3. Funktionen SetPrecision returnerar inkonsekventa resultat vid beräkningar av små värden. Till exempel returneras bara 16 decimalplatser för tal med fler än 16 decimalplatser. Hjälpen i FileMaker Pro påstår felaktigt att konstanta tal lämnas med samma antal decimaler som de anges med.
- 9.4. Vissa hjälpavsnitt för manussteg innehåller felaktig information om webbkompatibilitet eller support på serversidan. Här är den korrekta informationen:
 - 9.4.1. Manusstegen Sätt in användarnamn och Manuell felhantering stöds vid webbpublicering och i ett manus som har schemalagts av FileMaker Server.
 - 9.4.2. Manusstegen Öppna URL och Ställ in webbläsaren stöds vid webbpublicering men inte i manus som har schemalagts med FileMaker Server.
- 9.5. För manussteget Installera OnTimer anger hjälpen i FileMaker Pro felaktigt att standardintervallet är noll och att du måste ange ett manusnamn. Standardintervallet är tomt, inte noll. Du måste ange ett manus, inte ett manusnamn, eftersom flera manus kan ha samma namn.
- 9.6. Hjälpen i FileMaker Pro tillhandahåller inte någon fullständig lista över de data som returneras av funktionen Get(Programversion). Get(Programversion) returnerar: *Pro (version)* för FileMaker Pro, *ProAdvanced (version)* för FileMaker Pro Advanced, *Runtime (version)* för FileMaker Runtime, *FileMaker Web Publishing (version)* för FileMaker Web Client, *Web Publishing Engine (version)* för FileMaker Server Web Client, *xDBC (version)* för xDBC Client och *Server (version)* för FileMaker Server.
- 9.7. I FileMaker Pro 10 för Windows har kortkommandona för att öka och minska teckenstorlek förändrats. Du trycker på Ctrl+Shift+> och Ctrl+Shift+< för att öka eller minska till nästa tillgängliga storlek på menyn Format. Du trycker på Ctrl+Alt+Shift+> och Ctrl+Alt+Shift+< för att öka eller minska textstorleken med 1 punkt.
- 9.8. Utöver de kolumntyper och attribut som visas i listan i ODBC- & JDBC-handboken, stöder också uttrycket SQL CREATE TABLE kolumntyperna "Numeric", "Double Precision" och "Float" samt kolumnattributet "Unique".